

## PRODUCTKENMERKEN

- Trillingloze, EC gelijkstroommotor: totaaldebiet van 350m<sup>3</sup>/h bij maximale druk van 200Pa
- Mogelijkheid om 6 natte ruimtes aan te sluiten dankzij 6 aanzuigpunten
- Standaard zijn alle 6 aanzuigpunten uitgerust met adapterstukken Ø125 en Ø80
- Afblaas Ø125mm [adapter naar Ø150mm]
- Recycleerbare kunststof behuizing (polypropyleen)
- Compact formaat: makkelijk integreerbaar in technische ruimte, zolder of vals plafond/muur
- Horizontale of verticale plaatsing d.m.v. 4 schroeven
- Eenvoudig onderhoud van ventilatoreenheid dankzij verwijderbare afdekplaat & motorplaat
- Fluisterstille motor
- Bediening via 3-standenschakelaar
- Extractieroosters:
  - Rechthoekig wit PVC rooster (RAL 9010) met demonteerbaar frontpaneel voor onderhoud
  - Aansluitdiameter 80mm
  - Voeding: batterij 9V [niet bijgeleverd] of voedingskaart 12 VAC [optioneel]
  - Afmetingen extractieroosters PH75, PT25, H50: 151 x 159 x 43mm [LxBxH]
  - Eenvoudig onderhoud dankzij afneembare cover



**B**

47 dB(A)

350 m<sup>3</sup>/h

**PT25:** Extractie toilet met aanwezigheidsdetector en tijdschakelaar 20'

**H50:** Extractie wasplaats met vochtsturing

**PH75:** Extractie badkamer of keuken met aanwezigheidsdetector en vochtsturing

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 320 x 320 x 180mm [LxBxH]
- Gewicht: 3,455 Kg
- Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz
- Gemiddeld verbruik 27W
- Maximaal verbruik 54W

## VENTILATORCURVES

