

PRODUCTKENMERKEN

- EC gelijkstroommotor: totaaldebiet van 350 m³/h bij maximale druk van 190Pa
 - Thermisch beveiligd
 - 0-10V gestuurd
- Vraaggestuurd ventileren dankzij regeling op:
 - Relatieve vochtigheid [centrale vochtsensor in de unit]
 - Aanwezigheid [bekabelde aanwezigheidssensoren in toilet / badkamer + toilet]
 - NIKO[®] sokkel met klauwbevestiging
 - Afdekplaat niet inbegrepen
 - Centrale kern compatibel met Bticino
 - Min. 2 x 0,34mm² / Max. 2 x 0,8mm² [max. 30m]
 - Geen externe voeding nodig
 - CO₂ in de keuken [geïntegreerde sensor in de bediening]
 - Luchtkwaliteitsindicatie op de bediening [groen - oranje - rood]
 - 230V voeding
 - $f_{DC,vent} = 0.74$ [voor bouwaanvragen vóór 1 januari 2016]
- Bediening via TouchDisplay
 - Rf communicatie
 - 230V voeding
- Mogelijkheid om 6 natte ruimtes aan te sluiten dankzij 6 aanzuigpunten
- Standaard 6 aanzuigpunten uitgerust met adapterstukken Ø125 en Ø80
- Afblaaspunt Ø125mm [adapter naar Ø150mm]
- Recycleerbare kunststof behuizing [polypropyleen]
- Compact formaat: makkelijk integreerbaar in technische ruimte, zolder of vals plafond/muur
- Horizontale of verticale plaatsing d.m.v 4 schroeven
- Eenvoudig onderhoud van ventilatoreenheid dankzij verwijderbare afdekplaat & motorplaat
- Fluisterstille motor



D  47 dB(A)  350 m³/h

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 320 x 320 x 180mm [LxBxH]
- Gewicht: 3,350 Kg
- Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz
- Maximaal verbruik 86W

VENTILATORCURVES

